

Fiche technique

03

Huile biosourcée

Extérieur

Nourrit, protège et embellit les mobiliers de jardin en bois. L'**huile biosourcée* 03 Extérieur** contient 90% d'ingrédients naturels*, minéraux et biosourcés.

* Testé selon la norme NF EN 16640 et non issu de l'agriculture biologique

- Direct sur bois neufs, sans vieillissement préalable
- Mobilier de jardin
- Spécial extérieur

1 Préparation

- **Bois exotiques neufs** : dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois bruts anciens, taché ou grisailés** : nettoyer avec un dégriseur bois.
- **Anciennes finitions (peinture, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper au préalable à l'aide d'un décapant bois.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement de bois adapté.

Conseil du professionnel

À l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 100), sur toutes les surfaces, ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

2 Application

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien agiter avant et pendant l'emploi
- Appliquer une 1^{ère} couche fine dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
- Laisser pénétrer 30 minutes.
- Appliquer une 2^{ème} couche dès que le bois perd son aspect mouillé.
- Lisser au pinceau l'éventuel excédent de produit pour éviter les traces de coulures et de surbrillances.
- Attendre au moins 12H avant de remettre en service.

3 Entretien

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer directement l'**huile biosourcée 03 Extérieur** aux parois délavés.
- En cas d'entretien tardif, nettoyer au préalable avec un dégriseur bois.

03 | Huile biosourcée Extérieur

Caractéristiques techniques


Densité (à 20°C)	1,02 environ
Consistance	Liquide fluide
Temps de séchage (à 20°C)	Entre couches : 30 minutes Complet : 12H
Rendement	12 m ² au litre par couche
Aspect	Mat

Précautions & conservation

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur une autre huile.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} couche.
- Utiliser seulement un plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

Outils & nettoyage

Outils



Nettoyage des outils



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Tech data

03 | Bio-based oil Outdoor

Nourishes, protects and beautifies wooden garden furniture. The **Bio-based* oil 03 Outdoor** contains 90% natural*, mineral and biosourced ingredients.

* Tested according to the NF EN 16640 standard and not derived from organic farming

- Directly onto new wood, without prior ageing
- Garden furniture
- Designed for outdoor use

1

Preparation

- **New exotic woods:** remove grease with a cloth soaked in acetone.
- **Old, stained or grey untreated wood:** clean with a wood restorer.
- **Old finishes (paint, varnish, etc.):** sand with 40, 60 then 100 grain sandpaper or strip first with a wood stripper.
- If necessary, treat with a suitable wood treatment product.

Advice from the professional

After preparation, sand all surfaces with 100 grain sandpaper or strip first with a wood stripper.

2

Application

- Ready-to-use product, do not dilute.
- Shake well before and during use.
- Apply a thin first coat following the direction of the grain (making sure the grooves, joints and ends are well coated).
- Leave to penetrate for 30 minutes.
- Apply a second coat as soon as the wood loses its wet look
- Use a brush to smooth any excess product away and avoid runs and sags.
- Wait at least 12 hours before putting back into use.

3

Maintenance

- As soon as the wood surface naturally lightens as a result of bad weather and UV light, apply the **Bio-based oil 03 Outdoor** directly to faded areas.
- In the event of delayed maintenance, clean first with a wood restorer.

03 | Bio-based oil Outdoor

Technical characteristics


Density (at 20°C)	About 1,02
Consistency	Fluid liquid
Drying time (at 20°C)	Between coats : 30 minutes Fully dry : 12hrs
Coverage	12 m ² per liter per coat
Finish	Matt

Precautions & storage


- Do not tint or stain beforehand. Do not apply over any other oil.
- First, make sure that the wood is dry: at least 3 days of good weather before application and without risk of rain within the 24 hours after the application of the second coat.
- Use outdoors or in a well-ventilated area only.
- Do not apply at a temperature below 12°C or above 25°C.
- Keep out of reach of children.
- Store in the original packaging, carefully close after use.
- Store away from frost, heat and humidity.
- The Safety Data Sheet for this product is available at www.syntilor.com

Tools & cleaning

Tools



Tool cleaning



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Datenblatt

03 | biobasiertes Öl Außen

Nährt, schützt und verschönert Gartenmöbel aus Holz. **Biobasiertes* Öl 03 Außen** enthält 90 natürliche* Inhaltsstoffe.

* Geprüft nach der Norm NF EN 16640 und nicht aus biologischem Anbau

- Direkt auf Holz A7 ohne Alterung 6:6 vorläufig
- Gartenmöbel
- Speziell für den Outdoor-Bereich

1

Vorbereitung

- Neue Exotenhölzer mit einem in Aceton getränkten Tuch entfetten.
- Altes, gebeiztes oder vergrautes Rohholz – mit Syntilor-Holzreiniger reinigen.
- Alte Lacke (Lacke schleifen mit Körnung 40–60 und 100 oder abziehen mit Syntilor Stripper).
- Behandlung bei Bedarf mit einem geeigneten Holzbehandlungsmittel.

Professioneller Hinweis

Nach der Vorbereitung (Schleifpapier 100er Körnung) öffnet ein leichtes Anschleifen die Poren des Holzes und erleichtert das Eindringen des Produkts.

2

Anwendung

- Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.
- Vor und während der Anwendung gut schütteln
- Tragen Sie eine erste dünne Schicht in Richtung der Holzfasern auf (besonders auf die Imprägnierung von Nuten, Verbindungen und Enden achten)
- 30 Minuten einwirken lassen
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf, sobald das Holz sein nasses Aussehen verloren hat
- Überschüssiges Produkt mit dem Pinsel glattstreichen, um Tropfen und Glanz zu vermeiden.
- Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor das Produkt wieder benutzt wird.

3

Pflege

- Sobald die Oberfläche des Holzes durch die Einwirkung von Witterung und UV-Strahlung natürlich heller wird, tragen Sie **Biobasiertes* Öl 03 Außen** direkt auf die verblassten Stellen auf
- Bei verspäteter Pflege vorher mit Syntilor-Holzreiniger reinigen

03 | biobasiertes Öl Außen

Technische Daten


Dichte (bei 20°C)	ca. 1,02
Konsistenz	Flüssigkeit
Trocknungszeit (à 20°C)	Zwischen den Schichten : 30 Minuten Vollständig: 12 Stunden
Ergebnis	12 m² pro Liter und Anstrich
Finish	Mattes

Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung

- Beizen oder lackieren Sie nicht im Voraus. Nicht auf ein anderes Öl auftragen.
- Stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist: mindestens 3 Tage gutes Wetter vor dem Auftragen und keine Gefahr durch Regen innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftragen der zweiten Schicht.
- Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
- Nicht bei Temperaturen unter 12° C oder über 25° C anwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren und nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt finden Sie auf unserer Website www.syntilor.com.

Werkzeuge und Reinigung

Werkzeuge



Werkzeugreinigung



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
 +33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Ficha técnica

03 | Aceite de base biológica Exterior

El **aceite de base biológica* 03 Exterior** Nutre, protege y embellece el mobiliario de jardín de madera.

*Probado según la norma francesa NF EN 16640 y no procedente de la agricultura ecológica

- Directamente en la madera nueva, no sometida a un envejecimiento previo
- Mobiliario de jardín
- Especial para exteriores

1 Preparación

- **Madera exótica nueva:** desengrasa la madera con un paño empapado en acetona.
- **Madera bruta antigua, con manchas o grisácea:** limpia la madera con un limpiador para madera agrisada.
- **Antiguos acabados (pintura, barniz...):** lijala con una lija con un grano de 40 o 60 y luego de 100 o decápala previamente con un decapante para madera.
- Si fuese necesario, trátala con un producto para el tratamiento de la madera adaptado.

Consejo del profesional

Después de la preparación, si alisas ligeramente (papel de lija de grano 100) todas las superficies, abrirás los poros de la madera y facilitará la penetración del producto.

2 Aplicación

- Producto listo para usar, no es necesario diluirlo.
- Agita bien el bote antes y durante el uso.
- Aplica una primera capa fina en el sentido de las fibras de la madera (impregna bien las ranuras, las juntas y los extremos).
- Deja que el producto penetre durante 30 minutos.
- Aplica una segunda capa en cuanto la madera pierda su aspecto mojado.
- Limpia el exceso de producto con un pincel para evitar restos de chorreones y brillos.
- Espera al menos 12 horas antes de volver a utilizar el mueble.

3 Mantenimiento

- En cuanto la superficie de la madera se aclare naturalmente debido a la acción del mal tiempo y los rayos UV, aplica directamente el **aceite de base biológica 03 Exterior** en las áreas desteñidas.
- En caso de mantenimiento tardío, limpia primero la madera con un limpiador para madera

03 | Aceite de base biológica Exterior

Características técnicas


Densidad (a 20°C)	1,02 aproximadamente
Consistencia	Líquido, fluido
Tiempo de sacado (a 20°C)	Entre capas: 30 minutos Completo: 12 horas
Rendimiento	12 m² por litro por capa
Aspecto	Mate

Precauciones y conservación

- No pintes ni barnices la madera previamente ni lo apliques sobre otro aceite.
- Asegúrate previamente de que la madera está seca: que haya habido 3 días como mínimo de buen tiempo antes de la aplicación y que no exista riesgo de lluvia en las siguientes 24 horas después de la aplicación de la segunda capa.
- Utilízalo solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- No apliques el producto a una temperatura inferior a 12 °C o superior a 25 °C.
- Mantenlo alejado del alcance de los niños.
- Consérvalo en el embalaje original y ciérralo bien después de usarlo.
- Guárdalo protegido de las heladas, del calor y de la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.syntilor.com

Herramientas y limpieza

Herramientas



Limpieza de las herramientas



TIKAMOON
contact@tikamoon.com
+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Scheda tecnica

03 | Olio bio-based Esterni

Nutre, protegge e abbellisce l'arredamento in legno da giardino. L'Olio bio-based* 03 Esterni contiene il 90% degli ingredienti naturali*, minerali e di origine biologica.

* Testato secondo la norma NF EN 16640 e non proveniente da agricoltura biologica

- Direttamente su legno nuovo, non invecchiato preventivamente
- Arredamento da giardino
- Specifico per uso esterno

1

Preparazione

- Legno esotico nuovo: sgrassare con un panno imbevuto di acetone.
- Legno grezzo vecchio, macchiato o ingrigito: pulire con un rinvigoriscente legno.
- Vecchie finiture (pittura, vernice, ecc.): levigare con grana 40, 60 e poi 100 oppure sverniciare preventivamente con uno sverniciatore.
- Usare un prodotto adeguato a trattare il legno se necessario.

Suggerimento dell'esperto

Dopo aver completato la fase della preparazione, con una leggera sgranatura (carta abrasiva con grana 100) su tutte le superfici i pori del legno si apriranno, agevolando la penetrazione del prodotto.

2

Applicazione

- Prodotto pronto all'uso, non diluire.
- Agitare energicamente prima e durante l'uso.
- Applicare una 1ª mano sottile in direzione delle fibre del legno (impregnare bene i solchi, le scanalature, i punti di giunzione e le estremità).
- Lasciare penetrare per 30 minuti.
- Applicare una 2ª mano non appena il legno non ha più un aspetto umido.
- Lisciare il prodotto in eccesso con un pennello per evitare che sia eccessivamente brillante e che vi siano sbavature.
- Aspettare almeno 12 ore prima di riutilizzare l'elemento trattato.

3

Cura e manutenzione

- Non appena la superficie del legno schiarisce naturalmente a causa delle intemperie e dei raggi UV, applicare direttamente l'olio bio-based 03 Esterni nei punti sbiaditi.
- Qualora il legno non venga trattato immediatamente e curato invece tardivamente, pulire preventivamente con un rinvigoriscente legno.

03 | Olio bio-based Esterni

Caratteristiche tecniche


Densità (a 20 °C)	1,02 circa
Consistenza	Liquido fluido
Tempo di asciugatura (a 20 °C)	Tra 2 mani: 30 minuti Completo: 12 ore
Resa	12 m ² al litro per strato
Aspetto	Opaco

Pecauzioni e conservazione

- Non trattare con mordente né colorare preventivamente. Non applicare su un altro olio.
- Assicurarsi che il legno sia asciutto prima di effettuare le operazioni (3 giorni minimo di bel tempo prima dell'applicazione) e assicurarsi che non vi siano rischi di pioggia durante le 24 ore successive alla 2^a mano.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nella confezione originale, chiudendola accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

Attrezzi e pulizia

Attrezzi



Pulizia degli attrezzi



TIKAMOON

contact@tikamoon.com

+33 (0)8 05 69 69 02

4, allée du Progrès, 1er étage, Parc AREA, 59320 Englos, France

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non avranno come conseguenza alcuna garanzia fornita da parte della ditta, né una sua responsabilità per l'utilizzo dei propri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.